

キャンバス仕様一覧

品番	使用用途	重量 g/m ²	生地仕様 (cm・インチの中の糸の本数)				下塗り 回数	上塗り 回数	合計
			縦糸/cm	縦糸/インチ	横糸/cm	横糸/インチ			
9	油彩専用	390	11.0	27.9	14.0	35.6	2	2	4
12	油彩専用	385	20.0	50.8	16.0	40.6	2	2	4
13	油彩専用	325	23.0	58.4	23.0	58.4	2	2	4
13DPS	油彩専用	385	23.0	58.4	23.0	58.4	2	5	7
14	油彩専用	308	27.6	70.1	26.7	67.8	2	2	4
15	油彩専用	445	17.0	43.2	14.5	36.8	2	2	4
17	油彩専用	420	14.3	36.3	10.5	26.7	2	2	4
19	油彩専用	545	9.9	25.1	10.2	25.9	2	2	4
29	油彩専用	560	21.6	54.9	12.5	31.8	2	2	4
66	油彩専用	460	17.0	43.2	14.5	36.8	2	2	4
68	油彩専用	578	20.0	50.8	16.0	40.6	2	2	4
70	油彩専用	465	9.9	25.1	10.5	26.7	2	2	4
65	油彩専用	385	12.0	30.5	12.7	32.3	2	2	4
109	油・アクリル両用	363	11.0	27.9	14.0	35.6	2	2	4
112	油・アクリル両用	345	20.0	50.8	16.0	40.6	2	2	4
117	油・アクリル両用	400	14.3	36.3	10.5	26.7	2	2	4
119	油・アクリル両用	475	9.9	25.1	10.2	25.9	2	2	4
166	油・アクリル両用	415	17.0	43.2	14.5	36.8	2	2	4
209	アブソルバン(吸収性)	343	11.0	27.9	14.0	35.6	2	2	4
212	アブソルバン(吸収性)	348	20.0	50.8	16.0	40.6	2	2	4
213	アブソルバン(吸収性)	315	23.0	58.4	23.0	58.4	2	2	4
217	アブソルバン(吸収性)	410	14.3	36.3	10.5	26.7	2	2	4
266	アブソルバン(吸収性)	430	17.0	43.2	14.5	36.8	2	2	4
09G	ゲル仕上(下塗りのみ)	224	11.0	27.9	14.0	35.6	2		2
012G	ゲル仕上(下塗りのみ)	243	20.0	50.8	16.0	40.6	2		2
013G	ゲル仕上(下塗りのみ)	213	23.0	58.4	23.0	58.4	2		2
017G	ゲル仕上(下塗りのみ)	300	14.3	36.3	10.5	26.7	2		2
019G	ゲル仕上(下塗りのみ)	342	9.9	25.1	10.2	25.9	2		2
029G	ゲル仕上(下塗りのみ)	425	21.6	54.9	12.5	31.8	2		2
066G	ゲル仕上(下塗りのみ)	300	17.0	43.2	14.5	36.8	2		2
09	生地	180	11.0	27.9	14.0	35.6			
012	生地	210	20.0	50.8	16.0	40.6			
013	生地	210	23.0	58.4	23.0	58.4			
014	生地	192	27.6	70.1	26.7	67.8			
017	生地	225	14.3	36.3	10.5	26.7			
066	生地	275	17.0	43.2	14.5	36.8			
068	生地	395	20.0	50.8	16.0	40.6			
A	油・アクリル両用	450	13.4	34.0	11.8	30.0	2	2	4
AD	油・アクリル両用	420	13.4	34.0	13.0	33.0	2	4	6
AN	油・アクリル両用	380	15.4	39.1	14.6	37.1	2	4	6
BD	油・アクリル両用	620	9.1	23.1	9.1	23.1	2	4	6
BN	油・アクリル両用	570	12.6	32.0	11.8	30.0	2	4	6
FD	油・アクリル両用	320	23.6	59.9	23.6	59.9	2	4	6
AD G	ゲル仕上(下塗りのみ)	350	13.4	34.0	13.0	33.0	2		2
AD 0	生地	260	13.4	34.0	13.0	33.0			
KF	油・アクリル両用	380	33.1	84.1	11.8	30.0	2	2	4
KB	油・アクリル両用	500	20.0	50.8	20.0	50.8	2	2	4
CF(~240)	油・アクリル両用	307	33.1	84.1	11.8	30.0	2	2	4
CF(270)	油・アクリル両用	520	22.8	57.9	11.4	29.0	2	2	4

※品質向上の為、仕様は予告無しに変更される場合があります。